

Тел: +7 (495) 748-5279

## Виниловые ленты 3М™ для нанесения напольной разметки

Предлагаем Вам попробовать яркое, практичное и долговечное решение для Ваших производственных и складских площадей.

Подумайте, как часто Вы сталкиваетесь с проблемой разметки территории своего предприятия? Краску наносить долго и неудобно? Она быстро стирается и теряет свой внешний вид во время эксплуатации? В результате приходится часто переделывать разметку заново, все снова и снова вкладывая в нее деньги и рабочую силу?

Компания 3М имеет в своем ассортименте превосходное решение этих проблем – **виниловые ленты 3М™ 471 и 5702**.




Основной отличительной особенностью 471 ленты является широкая гамма ярких цветов, которые не стираются в течение всего времени эксплуатации, поскольку лента окрашена цветным пигментом по всей своей основе. Благодаря этому ленты 3М в несколько раз долговечнее обычной краски.

Лента 5702 – желтая по основе лента, окрашенная черно-желтыми диагональными полосами; широко используется для обозначения опасных зон.



Ленты 3М™ надежно держатся на поверхности, а благодаря эластичной основе плотно прилегают к различным неровностям, что предотвращает отгибание лент по краям и случайное отклеивание. Однако при необходимости замены какого-либо участка разметки лента легко и без следа снимется с поверхности, что совершенно невозможно в случае использования краски.

Стойкость лент была доказана специалистами компании 3М путем проведения несложного теста: на одну поверхность были нанесены краска и лента 3М™ 471, которые одновременно подвергались абразивному воздействию. В результате после 600 циклов вращения абразивного круга краска стерлась, а поверхность под ней была повреждена. При этом лента не только не отклеилась, но и сохранила свой внешний вид и защитила поверхность от повреждений.



Наносить разметку с помощью лент 3М довольно просто – как вручную, так и автоматически с помощью специального **аппликатора 3М™ М-77**. В нашей листовке описаны подробные рекомендации по нанесению лент для напольной разметки [скачать](#).

Наиболее распространенная ширина лент для разметки – 50мм и 100мм, но при необходимости Вы всегда можете заказать нарезку лент на необходимую ширину.

Наши ленты могут быть использованы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» — государственным стандартом, регламентирующим применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Данный ГОСТ входит в систему стандартов безопасности труда (ССБТ).

**3М рекомендует:**



Вы можете использовать ленту 3M™ 471 также и **для цветового кодирования**: широкая гамма цветов и размеров ленты предоставляет неограниченные возможности для выбора вариантов маркировки.



Попробуйте также специальный состав **3M™ Scotch-Weld™ DP600 SL для ремонта бетонных полов**. Он способен проникать в сколы и разломы даже на большую глубину и быстро затвердевает, благодаря чему движение на отремонтированных участках можно восстановить уже через 15 минут после применения!

